



## 安全データシート

### 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：

製品名称：1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール

SDS No.：3657-2

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称：キシダ化学株式会社

住所：大阪市中央区本町橋3-1

担当部署：化学品安全管理統括部

電話番号：(06)6946-8061

FAX：(06)6946-1607

e-mail address：kagakuhinanzenkanri@kishida.co.jp

### 2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類、GHSラベル要素

GHS分類

物理化学的危険性

金属腐食性物質：区分 1

健康に対する有害性

急性毒性(経口)：区分 4

皮膚腐食性/刺激性：区分 1C

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性：区分 1

GHSラベル要素



注意喚起語：危険

危険有害性情報

金属腐食のおそれ

飲み込むと有害

重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

注意書き

安全対策

他の容器に移し替えないこと。

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

保護手袋/保護衣/保護面を着用すること。

保護眼鏡/保護面を着用すること。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

応急措置

物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること。

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚(又は髪)に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。

汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。



飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。  
廃棄  
内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

### 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：

化学物質

成分名	成分名[別名]	含有量 (%)	CAS No.	化審法番号	化審法
1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール	-	98(min)	920-66-1	2-291	-

注記：これらの値は、製品規格値ではありません。

### 4. 応急措置

応急措置の記述

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合

直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。

皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合：医師の診察/手当てを受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

### 5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

周辺設備に適した消火剤を使用する。

使ってはならない消火剤

使ってはならない消火剤データなし

特有の危険有害性

加熱すると容器が爆発するおそれがある。

火災によって刺激性、有毒及び/又は腐食性のガスを発生するおそれがある。

消火を行う者への勧告

特有の消火方法

関係者以外は安全な場所に退去させる。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

防火服又は防炎服を着用すること。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

消火作業従事者は全面型陽圧の自給式呼吸保護具を着用する。

### 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置



回収が終わるまで十分な換気を行う。

適切な保護具を着用する。

#### 環境に対する注意事項

漏れ出した物質の下水、排水溝、低地への流出を防止する。

#### 封じ込め及び浄化の方法及び機材

不活性の物質(乾燥砂、土など)に吸収させて、容器に回収する。

#### 二次災害の防止策

物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること。

漏出物を回収すること。

---

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

#### 技術的対策

(取扱者のばく露防止)

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

(火災・爆発の防止)

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

(局所排気、全体換気)

排気/換気設備を設ける。

(注意事項)

皮膚に触れないようにする。

眼に入らないようにする。

#### 安全取扱注意事項

保護手袋/保護衣/保護面を着用すること。

保護眼鏡/保護面を着用すること。

取扱中は飲食、喫煙してはならない。

#### 接触回避

「10.安定性及び反応性」参照

#### 衛生対策

取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

### 保管

#### 安全な保管条件

容器を密閉しておくこと。

直射日光を避け、換気の良い涼しい場所で保管する。

(避けるべき保管条件)

金属腐食のおそれがある。金属容器に保管してはならない。

#### 安全な容器包装材料

他の容器に移し替えないこと。

耐腐食性/耐腐食性内張りのある容器に保管すること。

ガラス

ポリエチレン

---

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 管理指標

管理濃度データなし

### ばく露防止

#### 設備対策

適切な換気のある場所で取扱う。

洗眼設備を設ける。

手洗い/洗顔設備を設ける。

#### 保護具

**呼吸用保護具**

呼吸用保護具を着用すること。

**手の保護具**

保護手袋を着用する。

**眼の保護具**

保護眼鏡/顔面保護具を着用する。

---

**9. 物理的及び化学的性質****基本的な物理的及び化学的性質に関する情報**

物理状態：液体

色：無色透明

臭い：刺激臭

融点/凝固点：-3.3℃

沸点又は初留点：(1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール)58.6℃

沸点範囲データなし

可燃性(ガス、液体及び固体)データなし

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界データなし

引火点データなし

自然発火点データなし

分解温度データなし

pHデータなし

動粘性率データなし

溶解度：

水に対する溶解度：水溶性

n-オクタノール/水分配係数データなし

蒸気圧：14.7 kPa(20℃)

密度及び/又は相対密度：1.6g/cm<sup>3</sup>

相対ガス密度(空気=1)：5.83

粒子特性データなし

---

**10. 安定性及び反応性****反応性**

データなし

**化学的安定性**

通常の保管条件/取扱い条件において安定である。

**危険有害反応可能性**

データなし

**避けるべき条件**

火源との接触。

**混触危険物質**

データなし

**危険有害な分解生成物**

フッ化水素

---

**11. 有害性情報****毒性学的影響に関する情報****急性毒性**

急性毒性(経口)

[会社固有データ]

(1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール)

rat LD50=1040 mg/kg

**急性毒性(吸入)**

[会社固有データ]

(1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール)

rat LC50=4600 ppm/1hr

**局所効果****皮膚腐食性/刺激性**

[会社固有データ]

(1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール)

Category 1C

**眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性**

[会社固有データ]

(1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール)

Category 1

呼吸器感作性又は皮膚感作性データなし

生殖細胞変異原性データなし

発がん性データなし

生殖毒性データなし

**特定標的臓器毒性**

特定標的臓器毒性(単回ばく露)データなし

特定標的臓器毒性(反復ばく露)データなし

誤えん有害性データなし

---

**12. 環境影響情報****生態毒性****水生環境有害性**

水生環境有害性 短期(急性)

[会社固有データ]

(1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール)

Fish (Pimephales promelas) LC50=244mg/L/96hr

**残留性・分解性**

残留性・分解性データなし

**生体蓄積性**

生体蓄積性データなし

**土壌中の移動性**

土壌中の移動性データなし

**他の有害影響**

オゾン層への有害性データなし

---

**13. 廃棄上の注意**

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

**廃棄物の処理方法**

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

---

**14. 輸送上の注意****国連番号、国連分類**

国連番号またはID番号：1760

正式輸送名：

その他の腐食性液体、N.O.S.

分類または区分：8

容器等級：III

指針番号：154



特別規定番号 : 223; 274  
IMDG Code (国際海上危険物規程)  
国連番号 : 1760  
正式輸送名 :  
その他の腐食性液体、N.O.S.  
分類または区分 : 8  
容器等級 : III  
特別規定番号 : 223; 274  
IATA 航空危険物規則書  
国連番号 : 1760  
正式輸送名 :  
その他の腐食性液体、N.O.S.  
分類または区分 : 8  
危険性ラベル : Corrosive  
容器等級 : III  
特別規定番号 : A3; A803

**環境有害性**

MARPOL条約附属書III - 個品有害物質による汚染防止  
海洋汚染物質 (該当/非該当) : 非該当

**国内規制がある場合の規制情報**

船舶安全法  
腐食性物質 分類8  
航空法  
腐食性物質 分類8

---

**15. 適用法令**

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令  
毒物及び劇物取締法に該当しない。  
労働安全衛生法に該当しない。  
化学物質管理促進(PRTR)法(令和5年3月31日まで有効)に該当しない。  
化学物質管理促進(PRTR)法(令和5年4月1日施行)に該当しない。  
消防法に該当しない。  
土壌汚染対策法  
第二種特定有害物質 重金属等  
1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール  
水質汚濁防止法  
有害物質  
1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール

---

**16. その他の情報****参考文献**

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, UN  
Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 21th edit., 2019 UN  
IMDG Code, 2018 Edition (Incorporating Amendment 39-18)  
IATA 航空危険物規則書 第62版 (2021年)  
2020 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)  
2021 TLVs and BEIs. (ACGIH)  
JIS Z 7252 : 2019  
JIS Z 7253 : 2019  
2021 許容濃度等の勧告 (日本産業衛生学会)  
Supplier's data/information

**責任の限定について**



本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の実施を前提としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

ここに記載されたデータは最新の知識及び経験に基づいたものです。安全性データシートの目的は当該製品を安全に取り扱って頂くための情報を提供するものです。ここに記載されたデータは製品の性能について何ら保証するものではありません。

ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データ (NITE 令和2年度(2020年度))です。