

**KISHIDA**

2,2,6,6-テトラメチルピペリジン1-オキシル,フリーラジカル,7805-1,2018/03/27

1/5

作成日：2018年03月27日

## 安全データシート

### 1. 化学品及び会社情報

#### 化学品の名称：

製品名称 : 2,2,6,6-テトラメチルピペリジン1-オキシル,フリーラジカル

製品番号(SDS NO) : 7805-1

#### 供給者情報詳細

供給者 : キシダ化学株式会社

住所 : 大阪市中央区本町橋3-1

担当部署 : 化学品安全管理部

電話番号 : (06)6946-8061

FAX : (06)6946-1607

e-mail address : kagakuhinanzenkanri@kishida.co.jp

### 2. 危険有害性の要約

#### 製品のGHS分類、ラベル要素

##### GHS分類

###### 健康に対する有害性

皮膚腐食性及び刺激性:区分 1B

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性:区分 1

(注)記載なきGHS分類区分:該当せず/分類対象外/区分外/分類できない

##### GHSラベル要素



###### 注意喚起語:危険

###### 危険有害性情報

重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

重篤な眼の損傷

###### 注意書き

###### 安全対策

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

取扱い後は汚染個所をよく洗うこと。

保護手袋、保護衣又は保護面を着用すること。

保護眼鏡/保護面を着用すること。

###### 応急措置

吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。

汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

###### 廃棄

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

**KISHIDA**

2,2,6,6-テトラメチルピペリジン1-オキシル,フリーラジカル,7805-1,2018/03/27

2/5

### 3. 組成及び成分情報

混合物/単一化学物質の選択 :

化学物質

成分名	含有量(%)	CAS No.	化審法番号	化審法
2,2,6,6-テトラメチルピペリジン1-オキシル,フリーラジカル	98(min)	2564-83-2	-	-

注記:これらの値は、製品規格値ではありません。

### 4. 応急措置

応急措置の記述

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合

直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。

皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

### 5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

周辺設備に適した消火剤を使用する。

特有の危険有害性

加熱すると容器が爆発するおそれがある。

火災によって刺激性、有毒及び/又は腐食性のガスを発生するおそれがある。

消防を行う者への勧告

特有の消火方法

関係者以外は安全な場所に退去させる。

消防を行う者の保護

防火服/防炎服/耐火服を着用すること。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

消防作業従事者は全面型陽圧の自給式呼吸保護具を着用する。

### 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

回収が終わるまで充分な換気を行う。

適切な保護具を着用する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

掃き集めて、容器に回収する。

二次災害の防止策

漏出物を回収すること。



## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

#### 技術的対策

(取扱者のばく露防止)

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

(火災・爆発の防止)

熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。—禁煙。

#### 局所排気、全体換気

排気/換気設備を設ける。

#### 注意事項

皮膚に触れないようにする。

眼に入らないようにする。

#### 安全取扱注意事項

保護手袋、保護衣又は保護面を着用すること。

保護眼鏡/保護面を着用すること。

取扱中は飲食、喫煙してはならない。

#### 配合禁忌等、安全な保管条件

#### 適切な保管条件

容器を密閉しておくこと。

冷蔵保管。

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 管理指標

#### 管理濃度データなし

#### 許容濃度

(その他の無機および有機粉じん(第3種粉じん))

日本産衛学会 吸入性粉じん 2mg/m<sup>3</sup>

総粉じん 8mg/m<sup>3</sup>

### ばく露防止

#### 設備対策

適切な換気のある場所で取扱う。

洗眼設備を設ける。

手洗い/洗顔設備を設ける。

#### 保護具

##### 呼吸用保護具

呼吸用保護具を着用すること。

##### 手の保護具

保護手袋を着用する。

##### 眼の保護具

保護眼鏡/顔面保護具を着用する。

#### 衛生対策

取扱い後は汚染個所をよく洗うこと。

汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

## 9. 物理的及び化学的性質

### 基本的な物理的及び化学的性質に関する情報

#### 物理的状態

形状 : 結晶または結晶性粉末

色 : 黄赤色

臭いデータなし

#### 物理的状態が変化する特定の温度/温度範囲

初留点/沸点データなし

**KISHIDA**

2,2,6,6-テトラメチルピペリジン1-オキシル,フリーラジカル,7805-1,2018/03/27

4/5

融点/凝固点 : 39°C  
分解温度データなし  
引火点 : (2,2,6,6-テトラメチルピペリジン1-オキシル,フリーラジカル)67°C  
自然発火温度データなし  
爆発特性データなし  
蒸気圧データなし  
蒸気密度データなし  
比重/密度データなし  
n-オクタノール／水分配係数データなし

---

## 10. 安定性及び反応性

### 化学的安定性

通常の保管条件/取扱い条件において安定である。

### 避けるべき条件

混触危険物質との接触。

火源との接触。

### 混触危険物質

強酸、酸化性物質

### 危険有害な分解生成物

炭素酸化物、窒素酸化物

---

## 11. 有害性情報

### 毒性学的影响に関する情報

#### 急性毒性データなし

#### 局所効果

##### 皮膚腐食性・刺激性

[会社固有データ]

(2,2,6,6-テトラメチルピペリジン1-オキシル,フリーラジカル)

rabbit-skin 500mg/4H SEV

##### 眼に対する重篤な損傷・刺激性

[会社固有データ]

(2,2,6,6-テトラメチルピペリジン1-オキシル,フリーラジカル)

rabbit-eye 100mg/24H SEV

#### 感作性データなし

#### 生殖細胞変異原性データなし

#### 発がん性データなし

#### 催奇形性データなし

#### 生殖毒性データなし

#### 特定標的臓器毒性(単回/反復 ばく露)データなし

#### 吸引性呼吸器有害性データなし

#### その他情報

粉状物質の一般的な有害性として、多量に吸入した場合に肺内に蓄積することによって、肺の纖維化及びこれによる咳、痰、息切れ、呼吸困難、肺機能の低下、間質性肺炎、気胸等の肺障害(じん肺の諸症状)を引き起こすことが知られている。

---

## 12. 環境影響情報

### 生態毒性

#### 水生毒性データなし

#### 残留性・分解性データなし

#### 生体蓄積性データなし

#### 土壤中の移動性データなし

**KISHIDA**

2,2,6,6-テトラメチルピペリジン1-オキシル,フリーラジカル,7805-1,2018/03/27

5/5

オゾン層破壊物質データなし

---

**13. 廃棄上の注意****廃棄物の処理方法**

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

---

**14. 輸送上の注意**

国連番号、国連分類

番号 : 3263

品名(国連輸送名) :

その他の腐食性固体、アルカリ性、有機物、N.O.S.

国連分類(輸送における危険有害性クラス) : 8

容器等級 : II

指針番号 : 154

特別規定番号 : 274; A3; A803

---

**15. 適用法令**

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令

毒物及び劇物取締法に該当しない。

労働安全衛生法に該当しない。

化学物質管理促進(PRTR)法に該当しない。

消防法

第4類 引火性液体第2石油類非水溶性液体 危険等級 III(指定数量 1,000L)

船舶安全法

腐食性物質 分類8

航空法

腐食性物質 分類8

---

**16. その他の情報****参考文献**

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, (5th ed., 2013), UN

Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 19th edit., 2015 UN

Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (table3-1 ECNO6182012)

2016 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)

2017 TLVs and BEIs. (ACGIH)

<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>

JIS Z 7253 (2012年)

JIS Z 7252 (2014年)

2016 許容濃度等の勧告 (日本産業衛生学会)

Supplier's data/information

**責任の限定について**

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

ここに記載されたデータは最新の知識及び経験に基づいたものです。安全性データシートの目的は当該製品を安全に取り扱って頂くための情報を提供するものです。ここに記載されたデータは製品の性能について何ら保証するものではありません。

ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データ (NITE 平成28年度)です。