



作成日: 2017年04月25日

改訂日: 2020年02月21日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称:

製品名称: ジエチルエーテル

SDS No.: 2954-3

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称: キシダ化学株式会社

住所: 大阪市中央区本町橋3-1

担当部署: 化学品安全管理部

電話番号: (06)6946-8061

FAX: (06)6946-1607

e-mail address: kagakuhinanzenkanri@kishida.co.jp

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類、GHSラベル要素

GHS分類

物理化学的危険性

引火性液体: 区分 1

健康に対する有害性

急性毒性(経口): 区分 4

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 区分 2B

生殖毒性: 区分 2

特定標的臓器毒性(単回ばく露): 区分 3(気道刺激性)

特定標的臓器毒性(単回ばく露): 区分 3(麻酔作用)

特定標的臓器毒性(反復ばく露): 区分 1(中枢神経系)

(注) 記載なきGHS分類区分: 該当しない/分類できない

GHSラベル要素



注意喚起語: 危険

危険有害性情報

極めて引火性の高い液体及び蒸気

飲み込むと有害

眼刺激

生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い

呼吸器への刺激のおそれ

眠気又はめまいのおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(中枢神経系)

注意書き

安全対策

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

容器を密閉しておくこと。

容器を接地しアースをとること。

防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/その他機器を使用すること。

火花を発生させない工具を使用すること。

静電気放電に対する措置を講ずること。

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。



屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
 取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。
 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

応急措置

火災の場合: 指定された消火剤を使用すること。
 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。
 ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当てを受けること。
 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。
 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 眼の刺激が続く場合: 医師の診察/手当てを受けること。
 飲み込んだ場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。
 飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。

貯蔵

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。

廃棄

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

特定の物理的及び化学的危険性

非常に燃えやすい液体である。蒸気が滞留すると爆発の恐れがある。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別:
 化学物質

成分名	成分名[別名]	含有量 (%)	CAS No.	化審法番号	化審法
ジエチルエーテル	-	99(min)	60-29-7	2-361	-

注記: これらの値は、製品規格値ではありません。

不純物および安定添加物

安定剤: ジブチルヒドロキシトルエン 1.5ppm (CAS No.128-37-0)

危険有害成分

安衛法「表示すべき有害物」該当成分

ジエチルエーテル

安衛法「通知すべき有害物」該当成分

ジエチルエーテル

4. 応急措置**応急措置の記述****一般的な措置**

気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合

直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。

皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後

も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合: 医師の診察/手当てを受けること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

火災の場合は粉末を使用すること。

使ってはならない消火剤

屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備

スプリンクラー設備

粉末消火設備-りん酸塩類等、炭酸水素塩類等 以外のもの

棒状の水を放射する消火器

霧状の水を放射する消火器

棒状の強化液を放射する消火器

消火粉末を放射する消火器-りん酸塩類等、炭酸水素塩類等 以外のもの

水バケツ又は水槽

特有の危険有害性

加熱すると容器が爆発するおそれがある。

火災によって刺激性、有毒及び/又は腐食性のガスを発生するおそれがある。

消火を行う者への勧告

特有の消火方法

関係者以外は安全な場所に退去させる。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

防火服又は防災服を着用すること。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

消火作業従事者は全面型陽圧の自給式呼吸保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

回収が終わるまで十分な換気を行う。

適切な保護具を着用する。

環境に対する注意事項

漏れ出した物質の下水、排水溝、低地への流出を防止する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

不活性の物質(乾燥砂、土など)に吸収させて、容器に回収する。

二次災害の防止策

漏出物を回収すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

(取扱者のばく露防止)

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

(火災・爆発の防止)

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

容器を接地しアースをとること。

防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/その他機器を使用すること。

火花を発生させない工具を使用すること。



静電気放電に対する措置を講ずること。

(局所排気、全体換気)

排気/換気設備を設ける。

(注意事項)

皮膚に触れないようにする。

眼に入らないようにする。

安全取扱注意事項

屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

取扱中は飲食、喫煙してはならない。

接触回避

「10.安定性及び反応性」参照

衛生対策

取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

保管

安全な保管条件

容器を密閉しておくこと。

直射日光を避け、換気の良い冷暗所(または暗所)で保管する。

安全な容器包装材料

ガラス

鉄

8. ばく露防止及び保護措置

管理指標

管理濃度

(ジエチルエーテル)

作業環境評価基準(1995) <= 400ppm

許容濃度

(ジエチルエーテル)

日本産衛学会(1997) 400ppm; 1200mg/m³

(ジブチルヒドロキシトルエン)

ACGIH(2001) TWA: 2mg/m³(IFV) (上気道刺激)

(ジエチルエーテル)

ACGIH(1966) TWA: 400ppm;

STEL: 500ppm (中枢神経系損傷; 上気道刺激)

OSHA-PEL

ジエチルエーテルTWA: 400ppm, 1200mg/m³

ばく露防止

設備対策

適切な換気のある場所で取扱う。

洗眼設備を設ける。

手洗い/洗顔設備を設ける。

保護具

呼吸用保護具

呼吸用保護具を着用すること。

手の保護具

保護手袋を着用する。

眼の保護具

保護眼鏡/顔面保護具を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報



物理状態：液体
色：無色透明
臭い：特有臭
pHデータなし
沸点又は初留点：35°C
沸点範囲データなし
融点/凝固点：-116°C
分解温度データなし
可燃性(ガス、液体及び固体)データなし
引火点：(ジエチルエーテル)(C.C.) -45°C
自然発火点：160 through 180°C
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界：
爆発下限：1.7 vol %
爆発上限：48 vol %
蒸気圧：58.6 kPa (20°C)
相対ガス密度(空気=1)：2.6
20°Cでの蒸気/空気-混合物の相対密度(空気=1)：1.9
密度及び/又は相対密度：0.7
動粘性率データなし
溶解度：
水に対する溶解度：6.9 g/100 ml (20°C)
n-オクタノール/水分配係数：log Pow0.89
粒子特性データなし

10. 安定性及び反応性

反応性

データなし

化学的安定性

通常の保管条件/取扱い条件において安定である。

危険有害反応可能性

(ジエチルエーテル)

蒸気は空気より重く、地面に沿って移動して、遠距離発火の可能性がある。流動、攪拌などにより、静電気が発生することがある。

光や空気の影響下で、爆発性過酸化物を生成することがある。ハロゲン、ハロゲン間化合物、イオウ化合物および酸化剤と激しく反応する。火災や爆発の危険を生じる。プラスチック類およびゴムを侵す。(ICSC 0355)

(ジブチルヒドロキシトルエン)

燃焼すると、分解する。酸化剤と接触すると、分解する。(ICSC 0841)

避けるべき条件

混触危険物質との接触。

火源との接触。

混触危険物質

酸化性物質、ハロゲン、ハロゲン間化合物、イオウ化合物

危険有害な分解生成物

炭素酸化物、爆発性過酸化物

11. 有害性情報

毒性学的影響に関する情報

急性毒性

急性毒性(経口)

[日本公表根拠データ]

(ジブチルヒドロキシトルエン)



rat LD50=2450mg/kg (DFGOT vol.23, 2007)

(ジエチルエーテル)

rat LD50=1207mg/kg (PATTY 6th, 2012)

急性毒性(経皮)

[日本公表根拠データ]

(ジブチルヒドロキシトルエン)

rat LD50 >2000mg/kg (SIDS, 2002)

(ジエチルエーテル)

rabbit LD50=14200mg/kg (PATTY 6th, 2012)

急性毒性(吸入)

[日本公表根拠データ]

(ジエチルエーテル)

vapor: rat LC50=32000ppm/4hr (PATTY 6th, 2012)

労働基準法: 疾病化学物質

ジエチルエーテル

局所効果

皮膚腐食性/刺激性データなし

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

[日本公表根拠データ]

(ジブチルヒドロキシトルエン)

ラビット 72時間後に回復 (SIDS, 2002)

(ジエチルエーテル)

ラビット 軽度の刺激性 (DFGOT vol.13, 1999; PATTY 6th, 2012)

呼吸器感作性又は皮膚感作性データなし

生殖細胞変異原性データなし

発がん性

(ジブチルヒドロキシトルエン)

IARC-Gr.3 : ヒトに対する発がん性については分類できない

(ジブチルヒドロキシトルエン)

ACGIH-A4(2001) : ヒト発がん性因子として分類できない

生殖毒性

[日本公表根拠データ]

(ジエチルエーテル)

cat. 2; rat : DFGOT vol.13, 1999; HSDB Access on Aug. 2017

特定標的臓器毒性

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

[区分3(気道刺激性)]

[日本公表根拠データ]

(ジエチルエーテル)

気道刺激性 (DFGOT vol.13, 1999; ACGIH 7th, 2001)

[区分3(麻酔作用)]

[日本公表根拠データ]

(ジエチルエーテル)

麻酔作用 (DFGOT vol.13, 1999; PATTY 6th, 2012)

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

[区分1]

[日本公表根拠データ]

(ジエチルエーテル)

中枢神経系 (ACGIH 7th, 2001)

誤えん有害性データなし

12. 環境影響情報

生態毒性

**水生環境有害性**

水生環境有害性 短期(急性) 成分データ

[日本公表根拠データ]

(ジエチルエーテル)

魚類(ファットヘッドミノー) LC50=2560mg/L/96hr (NLM HSDB, 2014; EPA Aquire, 2017; Geiger, D. L. et al., 1986)

(ジブチルヒドロキシトルエン)

甲殻類(オオミジンコ) EC50=0.84mg/L/48hr (環境省, 1999)

水生環境有害性 長期(慢性) 成分データ

[日本公表根拠データ]

(ジブチルヒドロキシトルエン)

魚類(メダカ) ELS NOEC=0.053mg/L (環境省生態影響試験, 2007)

水溶解度

(ジエチルエーテル)

6.04 g/100 ml (PHYSPROP_DB, 2005)

(ジブチルヒドロキシトルエン)

0.00006 g/100 ml (25°C) (ICSC, 1999)

残留性・分解性

(ジエチルエーテル)

急速分解性なし(GCによる分解度:13%(化審法DB, 1985))

(ジブチルヒドロキシトルエン)

急速分解性なし(BODによる分解度:4.5%(既存点検, 1979))

生体蓄積性

(ジエチルエーテル)

log Pow=0.89 (ICSC, 2002)

(ジブチルヒドロキシトルエン)

log Pow=5.1 (ICSC, 1999); BCF=2800(Check & Review, Japan)

土壤中の移動性

土壤中の移動性データなし

他の有害影響

オゾン層への有害性データなし

13. 廃棄上の注意化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報
廃棄物の処理方法

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

14. 輸送上の注意**国連番号、国連分類**

国連番号: 1155

正式輸送名:

ジエチルエーテル(エチルエーテル)

分類または区分: 3

容器等級: I

指針番号: 127

IMDG Code (国際海上危険物規程)

国連番号: 1155

正式輸送名:

ジエチルエーテル(エチルエーテル)

分類または区分: 3

容器等級: I

IATA 航空危険物規則書



国連番号 : 1155
正式輸送名 :
ジエチルエーテル(エチルエーテル)
分類または区分 : 3
危険性ラベル : Flamm.liquid
容器等級 : I

環境有害性

MARPOL条約附属書Ⅲ - 個品有害物質による汚染防止
海洋汚染物質(該当/非該当) : 非該当
MARPOL条約附属書Ⅴ - 廃物排出による汚染防止
特定標的臓器毒性, 反復ばく露: 区分1 該当物質
ジエチルエーテル

バルク輸送におけるMARPOL条約附属書Ⅱ 改訂有害液体物質及びIBCコード

有害液体物質(Z類)
ジエチルエーテル

国内規制がある場合の規制情報

船舶安全法
引火性液体類 分類3
航空法
引火性液体 分類3

15. 適用法令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令
毒物及び劇物取締法に該当しない。

労働安全衛生法

有機則 第2種有機溶剤等
ジエチルエーテル
名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物
名称表示危険/有害物
ジエチルエーテル(別表第9の65)
名称通知危険/有害物
ジエチルエーテル(別表第9の65)
別表第1 危険物(第1条、第6条、第9条の3関係)
危険物・引火性の物(引火点 < -30℃)

化学物質管理促進(PRTR)法に該当しない。

消防法

第4類 引火性液体特殊引火物 危険等級 I(指定数量 50L)

化審法

優先評価化学物質
ジブチルヒドロキシトルエン

大気汚染防止法

揮発性有機化合物(VOC) 法第2条第4項
ジエチルエーテル

麻薬及び向精神薬取締法

麻薬向精神薬原料(法第2条(7)、別表第4)
ジエチルエーテル

水質汚濁防止法

指定物質
ジブチルヒドロキシトルエン
法令番号 55



16. その他の情報

参考文献

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, (6th ed., 2015), UN Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 20th edit., 2017 UN IMDG Code, 2018 Edition (Incorporating Amendment 39-18)

IATA 航空危険物規則書 第60版 (2019年)

Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (table3-1 ECNO6182012) 2016 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)

2019 TLVs and BEIs. (ACGIH)

<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>

JIS Z 7253 : 2019

JIS Z 7252 : 2019

2019 許容濃度等の勧告 (日本産業衛生学会)

Supplier's data/information

責任の限定について

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

ここに記載されたデータは最新の知識及び経験に基づいたものです。安全性データシートの目的は当該製品を安全に取り扱って頂くための情報を提供するものです。ここに記載されたデータは製品の性能について何ら保証するものではありません。

ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データ (NITE 平成30年度)です。