



安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称:

製品名称: ヨードメタン

SDS No.: 4981-4

推奨用途及び使用上の制限

試験研究用

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称: キンダ化学株式会社

住所: 大阪市中央区本町橋3-1

担当部署: 化学品安全管理統括部

電話番号: (06)6946-8061

FAX: (06)6946-1607

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類、GHSラベル要素

GHS分類

健康に対する有害性

急性毒性(経口): 区分 3

急性毒性(吸入): 区分 2

皮膚腐食性/刺激性: 区分 2

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 区分 2

特定標的臓器毒性(単回ばく露): 区分 1(中枢神経系)

特定標的臓器毒性(単回ばく露): 区分 3(気道刺激性)

特定標的臓器毒性(単回ばく露): 区分 3(麻酔作用)

特定標的臓器毒性(反復ばく露): 区分 1(中枢神経系)

特定標的臓器毒性(反復ばく露): 区分 2(甲状腺、呼吸器)

(注) 記載なきGHS分類区分: 区分に該当しない/分類できない

GHSラベル要素



注意喚起語: 危険

危険有害性情報

H301 飲み込むと有毒

H330 吸入すると生命に危険

H315 皮膚刺激

H319 強い眼刺激

H370 臓器の障害(中枢神経系)

H335 呼吸器への刺激のおそれ

H336 眠気又はめまいのおそれ

H372 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(中枢神経系)

H373 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(甲状腺、呼吸器)

注意書き

安全対策



- P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
P284 換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。
P271 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
P264 取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。
P280 保護手袋を着用すること。
P280 保護眼鏡/保護面を着用すること。
P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

応急措置

- P314 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。
P310 直ちに医師に連絡すること。
P312 気分が悪いときは医師に連絡すること。
P308 + P311 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。
P304 + P340 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P302 + P352 皮膚に付着した場合:多量の水/適切な薬剤で洗うこと。
P332 + P313 皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。
P362 + P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
P305 + P351 + P338 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P337 + P313 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。
P330 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。
P301 + P310 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。

貯蔵

- P403 + P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
P405 施錠して保管すること。

廃棄

- P501 内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

特定の健康有害性

- 「11. 有害性情報」も参照のこと。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別:
化学物質

成分名	成分名[別名]	含有量 (%)	CAS No.	化審法番号	化学式
ヨードメタン	-	95(min)	74-88-4	2-42	CH ₃ I

注記:これらの値は、製品規格値ではありません。

安定化添加物

銅片含有(CAS No.7440-50-8)。危険有害性等については、銅片状のSDS(整理番号17962)を参照。

危険有害成分

毒物及び劇物取締法「劇物」該当成分

ヨードメタン

安衛法「表示すべき有害物」該当成分

ヨードメタン

安衛法「通知すべき有害物」該当成分

ヨードメタン, 銅

4. 応急措置

応急措置の記述

一般的な措置

気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合

直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。

皮膚に付着した場合：多量の水/適切な薬剤で洗うこと。

皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合：医師の診察/手当てを受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。

直ちに医師に連絡すること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

周辺設備に適した消火剤を使用する。

使ってはならない消火剤

使ってはならない消火剤データなし

特有の危険有害性

火災によって刺激性、有毒及び/又は腐食性のガスを発生するおそれがある。

消火水や希釈水が汚染を引き起こすおそれがある。

「10.安定性及び反応性」も参照のこと。

消火を行う者への勧告

特有の消火方法

関係者以外は安全な場所に退去させる。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

防火服又は防災服を着用すること。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

消火作業従事者は全面型陽圧の自給式呼吸保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

関係者以外は近づけない。

回収が終わるまで十分な換気を行う。

作業の際には適切な保護具を着用する。

環境に対する注意事項

漏れ出した物質の下水、排水溝、低地、河川等への流出を防止する。漏れ出した物質が適切に処理されずに環境へ排出されないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材



不活性の物質(乾燥砂、土など)に吸収させて、容器に回収する。
掃き集めて、容器に回収する。

二次災害の防止策

漏出物を回収すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

(取扱者のばく露防止)

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

(火災・爆発の防止)

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

(局所排気、全体換気)

排気/換気設備を設ける。

(注意事項)

皮膚に触れないようにする。

眼に入らないようにする。

安全取扱注意事項

屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

取扱い後は手、汚染箇所をよく洗う。

取扱中は飲食、喫煙してはならない。

接触回避

「10.安定性及び反応性」参照。

衛生対策

取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

保管

安全な保管条件

容器を密閉しておくこと。

施錠して保管すること。(P405)

冷蔵保管。

遮光保存。

該当法規に従って保管すること。

安全な容器包装材料

破損や漏れのない密閉可能な容器を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

管理指標

管理濃度及び濃度基準値

(ヨードメタン)

作業環境評価基準 2 ppm

許容濃度

(ヨードメタン)

ACGIH(1996) TWA: 2ppm (眼損傷; 中枢神経系障害)

(銅)

ACGIH(1990) TWA: 0.2mg-フューム/m3,

TWA: 1mg-ダスト及びミスト/m3 (刺激、胃腸、金属ヒューム熱)

[ACGIH] 特記事項

(ヨードメタン)

皮膚吸収

ばく露防止**設備対策**

適切な換気のある場所では取り扱う。

洗眼設備を設ける。

手洗い/洗顔設備を設ける。

保護具

JIS・国家検定に適合した保護具の使用を推奨する。

厚生労働省の皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル等を参考に、該当法規に従った適切な保護具を選定し、使用すること。

呼吸用保護具

呼吸用保護具(防じんマスク・防毒マスクなど)を着用すること。防毒マスクを使用する際はガスの種類に対応した吸収缶を選定すること。

手の保護具

不浸透性の保護手袋を着用すること。

眼の保護具

保護眼鏡/顔面保護具を着用すること。ガスが発生する場合はゴーグルを着用すること。

皮膚及び身体の保護具

保護衣を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報

物理状態：液体

色：無色

臭い：特異臭

融点/凝固点：-66.5℃

沸点又は初留点：(ヨードメタン)42.5℃

沸点範囲データなし

可燃性(ガス、液体及び固体)データなし

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界：

爆発下限：8.5 vol %

爆発上限：66 vol %

引火点データなし

自然発火点：(ヨードメタン)355℃

分解温度データなし

pHデータなし

動粘性率：0.18 mm²/s (40℃)

溶解度：

水に対する溶解度：1.4 g/100 ml (20℃)

溶媒に対する溶解度データなし

n-オクタノール/水分配係数：log Pow1.51

蒸気圧：50 kPa (20℃)

密度及び/又は相対密度：2.3

相対ガス密度(空気=1)：4.9

20℃での蒸気/空気-混合物の相対密度(空気=1)：2.7

粒子特性データなし

その他のデータ



その他のデータなし

10. 安定性及び反応性

反応性

データなし

化学的安定性

(ヨードメタン)

光および水分に曝露すると茶色になる。(ICSC 0509)

危険有害反応可能性

(ヨードメタン)

蒸気は空気より重く、低くなった場所では滞留して、酸素欠乏を引き起こすことがある。

270℃以上で分解する。ヨウ化水素を生じる。強酸化剤と反応する。爆発の危険を生じる。300

℃で酸素と反応する。爆発の危険を生じる。(ICSC 0509)

避けるべき条件

混触危険物質との接触。

火源との接触。

混触危険物質

強酸化性物質

危険有害な分解生成物

ヨウ化水素

11. 有害性情報

毒性学的影響に関する情報

急性毒性

急性毒性(経口)

[製品]

区分 3, 飲み込むと有毒

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(ヨードメタン)

rat LD50=76mg/kg (DFGOT vol. 7, 1996)

急性毒性(吸入)

[製品]

区分 2, 吸入すると生命に危険

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(ヨードメタン)

vapor: rat LC50=232ppm/4hr (ACGIH 7th, 2001)

労働基準法: 疾病化学物質

ヨードメタン; 金属ヒュームとして(銅)

局所効果

皮膚腐食性/刺激性

[製品]

区分 2, 皮膚刺激

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(ヨードメタン)

ラビット 中等度の刺激性(農薬抄録, 2012)



眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

[製品]

区分 2, 強い眼刺激

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(ヨードメタン)

非常に強い眼刺激性 (食品安全委員会農薬評価書, 2011)

呼吸器感作性又は皮膚感作性データなし

生殖細胞変異原性

生殖細胞変異原性データなし

発がん性

[成分データ]

[IARC]

(ヨードメタン)

Group 3 : ヒトに対する発がん性については分類できない

[EU]

(ヨードメタン)

Category 2; ヒトに対する発がん性が疑われる物質

生殖毒性データなし

特定標的臓器毒性

特定標的臓器毒性 (単回ばく露)

[製品]

区分 1, 臓器の障害

区分 3, 呼吸器への刺激のおそれ

区分 3, 眠気又はめまいのおそれ

[成分データ]

[区分1]

[日本公表根拠データ]

(ヨードメタン)

中枢神経系 (PATTY 6th, 2012)

[区分3(気道刺激性)]

[日本公表根拠データ]

(ヨードメタン)

気道刺激性 (ATSDR, 2004)

(銅)

気道刺激性 (ATSDR, 2004)

[区分3(麻酔作用)]

[日本公表根拠データ]

(ヨードメタン)

麻酔作用 (DFGOT vol. 7, 1996)

特定標的臓器毒性 (反復ばく露)

[製品]

区分 1, 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

区分 2, 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ

[成分データ]

[区分1]

[日本公表根拠データ]

(ヨードメタン)

中枢神経系 (DFGOT vol. 7, 1996)

[区分2]



[日本公表根拠データ]
(ヨードメタン)
甲状腺、呼吸器 (農薬抄録, 2012)
誤えん有害性データなし

12. 環境影響情報

生態毒性

生態毒性データなし

水溶解度

(ヨードメタン)

1.4 g/100 ml (20°C) (ICSC, 2012)

(銅)

溶けない (ICSC, 1993)

残留性・分解性

残留性・分解性データなし

生体蓄積性

[成分データ]

(ヨードメタン)

log Pow=1.51 (ICSC, 2012)

(銅)

log Pow=-0.57 (calculated) (ICSC, 2016)

土壤中の移動性

土壤中の移動性データなし

他の有害影響

オゾン層への有害性データなし

13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報
廃棄物の処理方法

内容物/容器は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託する。

14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類

国連番号またはID番号 : 2644

正式輸送名 :

ヨウ化メチル

分類または区分 : 6.1

容器等級 : I

指針番号: 151

IMDG Code (国際海上危険物規程)

国連番号またはID番号 : 2644

正式輸送名 :

ヨウ化メチル

分類または区分 : 6.1

容器等級 : I

IATA (航空危険物規則書)

国連番号またはID番号 : 2644



正式輸送名:

ヨウ化メチル

分類または区分: 6.1

容器等級: I

環境有害性

海洋汚染物質(該当/非該当): 非該当

国内規制がある場合の規制情報

船舶安全法

毒物類 毒物 分類6 区分6.1

航空法

積載禁止

15. 適用法令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令

毒物及び劇物取締法

劇物(令第2条)

ヨードメタン(法令番号 102の2)

労働安全衛生法

特化則 特定化学物質 第2類 特定第2類

ヨードメタン

有機則 有機溶剤等(第1種・第2種・第3種)に該当しない

名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物

名称表示危険/有害物

ヨードメタン(政令名称: 沃素及びその化合物)

名称通知危険/有害物

ヨードメタン(政令名称: 沃素及びその化合物); 銅(政令名称: 銅及びその化合物)

変異原性が認められた化学物質[厚労省局長通達]

ヨードメタン

化学物質管理促進(PRTR)法

該当しない。

消防法に該当しない。

大気汚染防止法

有害大気汚染物質

銅

16. その他の情報

参照文献及び情報源

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, UN

Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 22nd edit., 2021 UN

IMDG Code, 2022 Edition (Incorporating Amendment 41-22)

IATA 航空危険物規則書 第65版(2024年)

2020 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)

2024 TLVs and BEIs. (ACGIH)

JIS Z 7252 : 2019

JIS Z 7253 : 2019

2023 許容濃度等の勧告(日本産業衛生学会)

厚生労働省 基安化発0111第1号(令和4年1月11日)

Supplier's data/information

**責任の限定について**

本製品を販売または譲渡する際は、販売先または譲渡先にSDSの提供をお願いします。

全ての化学品は未知の危険有害性を有する可能性がありますので、取扱いには十分にご注意ください。

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の実用を前提としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

ここに記載されたデータは最新の知識及び経験に基づいたものです。安全性データシートの目的は当該製品を安全に取り扱って頂くための情報を提供するものです。ここに記載されたデータは製品の性能について何ら保証するものではありません。

ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データ (NITE 令和4年度(2022年度))です。