

**KISHIDA**

酸化鉛(II),4421-5,2023/01/05

1/7

作成日：2015/07/31
改訂日：2023/01/05

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：

製品名称：酸化鉛(II)

SDS No. : 4421-5

推奨用途及び使用上の制限

試験研究用

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称：キシダ化学株式会社

住所：大阪市中央区本町橋3-1

担当部署：化学品安全管理統括部

電話番号：(06)6946-8061

FAX：(06)6946-1607

e-mail address : kagakuhinanzenkanri@kishida.co.jp

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類、GHSラベル要素

GHS分類

健康に対する有害性

生殖細胞変異原性：区分 2

発がん性：区分 2

生殖毒性：区分 1A

特定標的臓器毒性(単回ばく露)：区分 1(中枢神経系、腎臓)

特定標的臓器毒性(反復ばく露)：区分 1(血液系、神経系、心血管系、腎臓)

(注) 記載なきGHS分類区分：区分に該当しない/分類できない

GHSラベル要素



注意喚起語：危険

危険有害性情報

遺伝性疾患のおそれの疑い

発がんのおそれの疑い

生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

臓器の障害(中枢神経系、腎臓)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(血液系、神経系、心血管系、腎臓)

注意書き

安全対策

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

取扱い後は汚染個所をよく洗うこと。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

応急措置

気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。

ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察/手当てを受けること。

廃棄

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

**KISHIDA**

酸化鉛(II),4421-5,2023/01/05

2/7

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 :

化学物質

成分名	成分名[別名]	含有量 (%)	CAS No.	化審法番号	化審法
酸化鉛(II)	-	99(min)	1317-36-8	1-527	-

注記:これらの値は、製品規格値ではありません。

危険有害成分

毒物及び劇物取締法「劇物」該当成分

酸化鉛(II)

安衛法「表示すべき有害物」該当成分

酸化鉛(II)

安衛法「通知すべき有害物」該当成分

酸化鉛(II)

化管法(令和5年3月31日まで有効)「特定第1種指定化学物質」該当成分

酸化鉛(II)

化管法(令和5年4月1日施行)「特定第1種指定化学物質」該当成分

酸化鉛(II)

4. 応急措置

応急措置の記述

一般的な措置

気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合

直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。

皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

周辺設備に適した消火剤を使用する。

使ってはならない消火剤

使ってはならない消火剤データなし

特有の危険有害性

加熱すると容器が爆発するおそれがある。

火災によって刺激性、有毒及び/又は腐食性のガスを発生するおそれがある。

消防を行う者への勧告

特有の消火方法

関係者以外は安全な場所に退去させる。

**KISHIDA**

酸化鉛(II),4421-5,2023/01/05

3/7

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置
防火服又は防炎服を着用すること。
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
消火作業従事者は全面型陽圧の自給式呼吸保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

回収が終わるまで充分な換気を行う。
適切な保護具を着用する。

環境に対する注意事項

漏れ出した物質の下水、排水溝、低地への流出を防止する。
粉じんが飛散しないようにする。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

掃き集めて、容器に回収する。

二次災害の防止策

漏出物を回収すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

(取扱者のばく露防止)

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

(火災・爆発の防止)

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

(局所排気、全体換気)

排気/換気設備を設ける。

(注意事項)

皮膚に触れないようにする。

眼に入らないようにする。

安全取扱注意事項

保護手袋/保護衣/保護面を着用すること。

取扱中は飲食、喫煙してはならない。

接触回避

「10.安定性及び反応性」参照

衛生対策

取扱い後は汚染個所をよく洗うこと。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

保管

安全な保管条件

容器を密閉しておくこと。

直射日光を避け、換気の良い涼しい場所で保管する。

施錠して保管すること。

安全な容器包装材料

ガラス

ポリエチレン

8. ばく露防止及び保護措置

管理指標

管理濃度

(酸化鉛(II))

作業環境評価基準(2004) <= 0.05mg-Pb/m³

許容濃度

**KISHIDA**

酸化鉛(II), 4421-5, 2023/01/05

4/7

(酸化鉛(II))

日本産衛学会(2016) 0.03mg-Pb/m³

(酸化鉛(II))

ACGIH(1995) TWA: 0.05mg-Pb/m³ (中枢及び末梢神経系損傷; 血液学的影響)

ばく露防止

設備対策

適切な換気のある場所で取扱う。

洗眼設備を設ける。

手洗い/洗顔設備を設ける。

保護具**呼吸用保護具**

呼吸用保護具を着用すること。

手の保護具

保護手袋を着用する。

眼の保護具

保護眼鏡/顔面保護具を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報

物理状態: 結晶または粉末

色: 赤色~黄色

臭い: 無臭

融点/凝固点: 888°C

沸点又は初留点: (酸化鉛(II)) 1470°C

沸点範囲データなし

可燃性(ガス、液体及び固体)データなし

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界データなし

引火点データなし

自然発火点データなし

分解温度データなし

pHデータなし

動粘性率データなし

溶解度:

水に対する溶解度: 溶けない

n-オクタノール/水分配係数データなし

蒸気圧データなし

密度及び/又は相対密度: 9.5g/cm³

相対ガス密度(空気=1)データなし

粒子特性データなし

10. 安定性及び反応性**反応性**

データなし

化学的安定性

通常の保管条件/取扱い条件において安定である。

危険有害反応可能性

アルミニウム粉末と激しく反応する。加熱すると、分解する。有毒なフュームを生じる。(ICSC 0288)

避けるべき条件

混触危険物質との接触。

火源との接触。

混触危険物質

**KISHIDA**

酸化鉛(II), 4421-5, 2023/01/05

5/7

アルミニウム粉末
危険有害な分解生成物
鉛化合物

11. 有害性情報

毒性学的影響に関する情報
急性毒性データなし
労働基準法: 疾病化学物質
酸化鉛(II)

局所効果

皮膚腐食性/刺激性データなし
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性データなし
呼吸器感作性又は皮膚感作性データなし

生殖細胞変異原性

[成分データ]
[日本公表根拠データ]
(酸化鉛(II))
cat. 2; IARC 87, 2006; ATSDR, 2007; NICNAS, 2007

発がん性

[成分データ]
[日本公表根拠データ]
(酸化鉛(II))
cat.2; (IARC 87, 2006)
[IARC]
(酸化鉛(II))
Group 2A : ヒトに対しておそらく発がん性がある
[ACGIH]
(酸化鉛(II))
A3(as Pb)(1995) : 確認された動物発がん性因子であるが、ヒトとの関連は不明
[日本産衛学会]
(酸化鉛(II))
第2群B:ヒトに対しておそらく発がん性があると判断できる物質

生殖毒性

[成分データ]
[日本公表根拠データ]
(酸化鉛(II))
cat. 1A; NTP, 2012; 産衛誌 55巻, 2013

特定標的臓器毒性

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

[成分データ]
[区分1]
[日本公表根拠データ]
(酸化鉛(II))

中枢神経系、腎臓(産衛学会生物学的許容値の提案理由書, 2013; ATSDR, 2007; EHC 3, 1977)

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

[成分データ]
[区分1]
[日本公表根拠データ]
(酸化鉛(II))
血液系、心血管系、神経系、腎臓(ATSDR, 2007; NICNAS, 2007)

誤えん有害性データなし

その他情報

粉状物質の一般的な有害性として、多量に吸入した場合に肺内に蓄積することによって、肺の纖維

**KISHIDA**

酸化鉛(II),4421-5,2023/01/05

6/7

化及びこれによる咳、痰、息切れ、呼吸困難、肺機能の低下、間質性肺炎、気胸等の肺障害(じん肺の諸症状)を引き起こすことが知られている。

12. 環境影響情報

生態毒性

生態毒性データなし

水溶解度

(酸化鉛(II))

溶けない (ICSC, 2002)

残留性・分解性

残留性・分解性データなし

生体蓄積性

生体蓄積性データなし

土壤中の移動性

土壤中の移動性データなし

他の有害影響

オゾン層への有害性データなし

13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

廃棄物の処理方法

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類

国連番号またはID番号 : 該当しない

IMDG Code (国際海上危険物規程)

国連番号またはID番号 : 該当しない

IATA (航空危険物規則書)

国連番号またはID番号 : 該当しない

環境有害性

海洋汚染物質 (該当/非該当) : 非該当

国内規制がある場合の規制情報

船舶安全法に該当しない。

航空法に該当しない。

15. 適用法令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令

毒物及び劇物取締法

劇物(令第2条)

酸化鉛(II)(法令番号 77)

労働安全衛生法

名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物

名称表示危険/有害物

酸化鉛(II)(別表第9の411)

名称通知危険/有害物

酸化鉛(II)(別表第9の411)

鉛化合物(鉛予防則第1条第4号)

酸化鉛(II)

化学物質管理促進(PRTR)法(令和5年3月31日まで有効)

**KISHIDA**

酸化鉛(II),4421-5,2023/01/05

7/7

特定第1種指定化学物質

鉛化合物[酸化鉛(II)(特1-305)]

化学物質管理促進(PRTR)法(令和5年4月1日施行)

特定第1種指定化学物質

鉛及びその化合物[酸化鉛(II)(管理番号697)]

消防法**届出を要する消防活動阻害物質**

危険物の規制に関する政令別表第2:劇物(数量 200kg)

酸化鉛(II)

大気汚染防止法

ばい煙

有害物質 政令第1条第1号から第5号

酸化鉛(II)

廃棄物処理法

特別管理産業廃棄物:特定有害産業廃棄物

酸化鉛(II)

16. その他の情報**参照文献及び情報源**

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, UN

Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 21th edit., 2019 UN

IMDG Code, 2020 Edition (Incorporating Amendment 40-20)

IATA 航空危険物規則書 第62版 (2021年)

2020 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)

2022 TLVs and BEIs. (ACGIH)

JIS Z 7252 : 2019

JIS Z 7253 : 2019

2021 許容濃度等の勧告 (日本産業衛生学会)

厚生労働省 基安化発0111第1号(令和4年1月11日)

Supplier's data/information

責任の限定について

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

ここに記載されたデータは最新の知識及び経験に基づいたものです。安全性データシートの目的は当該製品を安全に取り扱って頂くための情報を提供するものです。ここに記載されたデータは製品の性能について何ら保証するものではありません。

ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データ (NITE 令和3年度(2021年度))です。