

**KISHIDA**

フェノール試薬,E0092-5,2025/10/20

1/12

作成日：2015/09/11

改訂日：2025/10/20

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：

製品名称：フェノール試薬

SDS No. : E0092-5

推奨用途及び使用上の制限

試験研究用

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称：キシダ化学株式会社

住所：大阪市中央区本町橋3-1

担当部署：化学品安全管理統括部

電話番号：(06)6946-8061

FAX：(06)6946-1607

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類、GHSラベル要素

GHS分類

健康に対する有害性

急性毒性(経口)：区分 4

急性毒性(吸入)：区分 3

皮膚腐食性/刺激性：区分 1

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性：区分 1

生殖細胞変異原性：区分 2

発がん性：区分 2

特定標的臓器毒性(単回ばく露)：区分 2(呼吸器系)

特定標的臓器毒性(反復ばく露)：区分 2(歯、精巣、呼吸器系、全身毒性)

環境有害性

水生環境有害性 短期(急性)：区分 2

水生環境有害性 長期(慢性)：区分 3

(注) 記載なきGHS分類区分：区分に該当しない/分類できない

GHSラベル要素



注意喚起語：危険

危険有害性情報

H302 飲み込むと有害

H331 吸入すると有毒

H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

H341 遺伝性疾患のおそれの疑い

H351 発がんのおそれの疑い

H371 臓器の障害のおそれ(呼吸器系)

H373 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(歯、精巣、呼吸器系、全身毒性)

H401 水生生物に毒性

H412 長期継続的影響によって水生生物に有害

**KISHIDA**

フェノール試薬,E0092-5,2025/10/20

2/12

注意書き

安全対策

- P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
P273 環境への放出を避けること。
P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
P271 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
P264 取扱い後は汚染個所をよく洗うこと。
P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

応急措置

- P314 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。
P308 + P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察/手当てを受けること。
P310 直ちに医師に連絡すること。
P311 医師に連絡すること。
P308 + P311 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。
P304 + P340 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P303 + P361 + P353 皮膚(又は髪)に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。
P363 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
P305 + P351 + P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P330 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。
P301 + P312 飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。
P301 + P330 + P331 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

保管

- P403 + P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
P405 施錠して保管すること。

廃棄

- P501 内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

特定の健康有害性

「11. 有害性情報」も参照のこと。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区别：

混合物

成分名	成分名[別名]	含有量 (%)	CAS RN	化審法番号	化学式
タンゲステン酸ナトリウム	-	7.3	13472-45-2	1-794	Na ₂ WO ₄
モリブデン酸ナトリウム	-	1.7	7631-95-0	1-478	Na ₂ MoO ₄
りん酸	-	5.9	7664-38-2	1-422	H ₃ PO ₄
塩化水素	-	3.4	7647-01-0	1-215	HCl
硫酸リチウム	-	11	10377-48-7	1-769	Li ₂ SO ₄
臭素	-	0.42	7726-95-6	-	Br ₂
水	-	71	7732-18-5	-	H ₂ O

注記：これらの値は、製品規格値ではありません。表示の含有量を超える可能性があります。

危険有害成分

労働安全衛生法「表示すべき有害物」該当成分

**KISHIDA**

フェノール試薬,E0092-5,2025/10/20

3/12

タンクスチレン酸ナトリウム, モリブデン酸ナトリウム, りん酸, 塩化水素,
硫酸リチウム(令和8年4月1日施行)

労働安全衛生法「通知すべき有害物」該当成分

タンクスチレン酸ナトリウム, モリブデン酸ナトリウム, りん酸, 塩化水素,
硫酸リチウム(令和8年4月1日施行)

4. 応急措置

応急措置の記述

一般的な措置

気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

医師に連絡すること。

吸入した場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合

直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。

直ちに医師に連絡すること。

皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

直ちに医師に連絡すること。

眼の刺激が続く場合: 医師の診察/手当てを受けること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。

無理に吐かせないこと。

飲み込んだ場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

周辺設備に適した消火剤を使用する。

使ってはならない消火剤

使ってはならない消火剤データなし

特有の危険有害性

火災によって刺激性、有毒及び/又は腐食性のガスを発生するおそれがある。

消火水や希釈水が汚染を引き起こすおそれがある。

「10.安定性及び反応性」も参照のこと。

消防を行う者への勧告

特有の消火方法

関係者以外は安全な場所に退去させる。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

防火服又は防炎服を着用すること。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

消火作業従事者は全面型陽圧の自給式呼吸保護具を着用する。



6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

関係者以外は近づけない。

回収が終わるまで充分な換気を行う。

作業の際には適切な保護具を着用する。

環境に対する注意事項

漏れ出した物質の下水、排水溝、低地、河川等への流出を防止する。漏れ出した物質が適切に処理されずに環境へ排出されないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

液体：不活性の物質（乾燥砂、土など）に吸収させて、容器に回収する。

固体：掃き集めて、容器に回収する。

二次災害の防止策

漏出物を回収すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

（取扱者のばく露防止）

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

（火災・爆発の防止）

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

（局所排気、全体換気）

排気/換気設備を設ける。

（注意事項）

皮膚に触れないようにする。

眼に入らないようにする。

安全取扱注意事項

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

取扱い後は手、汚染個所をよく洗う。

取扱中は飲食、喫煙してはならない。

接触回避

「10.安定性及び反応性」参照。

衛生対策

取扱い後は汚染個所をよく洗うこと。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。

保管

安全な保管条件

容器を密閉しておくこと。

施錠して保管すること。(P405)

直射日光を避け、換気の良い涼しい場所で保管すること。

該当法規に従って保管すること。

安全な容器包装材料

破損や漏れのない密閉可能な容器を使用する。



8. ばく露防止及び保護措置

管理指標

管理濃度及び濃度基準値

(りん酸)

濃度基準値 TWA: 1mg/m³

(臭素)

濃度基準値 STEL: 0.2ppm

許容濃度

日本産業衛生学会

(りん酸)

1mg/m³

(塩化水素)

(最大許容濃度) 2ppm; 3.0mg/m³

(臭素)

0.1ppm; 0.65mg/m³

ACGIH

(タンゲステン酸ナトリウム)

TWA: 3mg-W/m³(R) (肺損傷)

(モリブデン酸ナトリウム)

TWA: 0.5mg-Mo/m³(R)(Soluble compounds); TWA: 10mg-Mo/m³(I)(Insoluble compounds); TWA: 3mg-Mo/m³(R)(Insoluble compounds) (下気道刺激)

(りん酸)

TWA: 1mg/m³; STEL: 3mg/m³ (上気道、眼及び皮膚刺激)

(塩化水素)

Ceiling: 2ppm (上気道刺激)

(臭素)

TWA: 0.1ppm; STEL: 0.2ppm (上気道及び下気道刺激; 肺損傷)

ばく露防止

設備対策

適切な換気のある場所で取扱う。

洗眼設備を設ける。

手洗い/洗顔設備を設ける。

保護具

JIS・国家検定に適合した保護具の使用を推奨する。

厚生労働省の皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル等を参考に、該当法規に従った適切な保護具を選定し、使用すること。

呼吸用保護具

呼吸用保護具(防じんマスク・防毒マスクなど)を着用すること。防毒マスクを使用する際はガスの種類に対応した吸収缶を選定すること。

手の保護具

不浸透性の保護手袋を着用すること。

眼の保護具

保護眼鏡/顔面保護具を着用すること。ガスが発生する場合はゴーグルを着用すること。

皮膚及び身体の保護具

保護衣を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報

**KISHIDA**

フェノール試薬,E0092-5,2025/10/20

6/12

物理状態：液体

色：黄色透明

臭いデータなし

融点/凝固点データなし

沸点又は初留点データなし

沸点範囲データなし

可燃性データなし

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界データなし

引火点データなし

自然発火点データなし

分解温度データなし

pHデータなし

動粘性率データなし

溶解度：

水に対する溶解度：水溶性

溶媒に対する溶解度データなし

n-オクタノール/水分配係数データなし

蒸気圧データなし

密度及び/又は相対密度：1.22

相対ガス密度(空気=1)データなし

粒子特性データなし

その他のデータ

その他のデータなし

10. 安定性及び反応性

反応性

データなし

化学的安定性

通常の保管条件/取扱い条件において安定である。

危険有害反応可能性

(モリブデン酸ナトリウム)

加熱すると、分解する。酸化ナトリウムなどの有毒なフュームを生じる。ハロゲンと激しく反応する。火災や爆発の危険を生じる。(ICSC 1010)

(りん酸)

本物質は、中程度の強酸。塩基と激しく反応する。アゾ化合物、エポキシドの影響下で、激しく重合する。燃焼すると、リン酸化物の有毒なフュームを生成する。アルコール、アルdehyd、シアン化物、ケトン、フェノール、エステル、硫化物または有機ハロゲン化物と接触すると、分解する。有毒なフュームを生じる。多くの金属を侵す。引火性/爆発性ガス(水素)を生じる。(ICSC 1008)

(塩化水素)

気体は空気より重く、低くなった場所では、滞留して酸素欠乏を引き起こすことがある。

水溶液は、強酸である。塩基と激しく反応し、腐食性を示す。酸化剤と激しく反応する。有毒なガス(塩素)を生じる。水の存在下で、多くの金属を侵す。引火性/爆発性ガス(水素)を生じる。

(ICSC 0163)

(臭素)

蒸気は空気より重い。

加熱すると、有毒なフュームを生じる。本物質は、強酸化剤。可燃性物質や還元性物質と激しく反応する。大部分の有機化合物、無機化合物と反応し、火災および爆発の危険をもたらす。金属、ある種のゴム、プラスチックおよび被覆剤を侵す。(ICSC 0107)

**KISHIDA**

フェノール試薬,E0092-5,2025/10/20

7/12

避けるべき条件

混触危険物質との接触。

火源との接触。

混触危険物質

塩基、酸化性物質、還元性物質、ハロゲン、アゾ化合物、エポキシド、アルコール、アルデヒド、シアン化物、ケトン、フェノール、エステル、硫化物、有機ハロゲン化物、有機化合物、無機化合物、金属、可燃性物質

危険有害な分解生成物

硫黄酸化物、酸化ナトリウム、リン酸化物、リチウム化合物、臭素化合物、塩素、水素

11. 有害性情報**毒性学の影響に関する情報****急性毒性****急性毒性(経口)****[製品]**

区分 4, 飲み込むと有害

[成分データ]

[NITE-CHRP]

(タンゲステン酸ナトリウム)

ラット LD50: 1190 mg/kg (出典: NITE)

(モリブデン酸ナトリウム)

ラット LD50: 250 mg/kg (出典: NITE)

(りん酸)

ラット LD50: 約 2000 mg/kg (出典: NITE)

(塩化水素)

ラット LD50: 238 – 277 mg/kg (出典: NITE)

(硫酸リチウム)

ラット LD50: 613 mg/kg (出典: NITE)

(臭素)

ラット LD50: 2600 mg/kg (出典: NITE)

急性毒性(経皮)**[成分データ]**

[NITE-CHRP]

(りん酸)

ウサギ LD50: 1260 mg/kg (85%) (100%換算値: 1071 mg/kg) (出典: NITE)

(塩化水素)

ウサギ LD50: > 5010 mg/kg (出典: NITE)

急性毒性(吸入)**[製品]**

区分 3, 吸入すると有毒

[成分データ]

[NITE-CHRP]

(りん酸)

粉じん: ラット LC50: 3846 mg/m³ (1時間) (4時間換算: 0.9615 mg/L) (出典: NITE)

(塩化水素)

ガス: ラット LC50: 4.2 mg/L (60分間) (4時間換算: 1411 ppm) (出典: NITE)

エアロゾル: ラット LC50: 1.68 mg/L (1時間) (4時間換算: 0.42 mg/L) (出典: NITE)

(臭素)

蒸気: マウス LC50: 240 ppm (60分間) (4時間換算: 120 ppm) (出典: NITE)

**KISHIDA**

フェノール試薬,E0092-5,2025/10/20

8/12

労働基準法:疾病化学物質

塩化水素; 臭素

局所効果

皮膚腐食性/刺激性

[製品]

区分 1, 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

[成分データ]

[NITE-CHRIPI]

(モリブデン酸ナトリウム)

区分 2 (出典: NITE)

(りん酸)

区分 1 (出典: NITE)

(塩化水素)

区分 1 (出典: NITE)

(臭素)

区分 1 (出典: NITE)

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

[製品]

区分 1, 重篤な眼の損傷

[成分データ]

[NITE-CHRIPI]

(タンゲステン酸ナトリウム)

区分 2B (出典: NITE)

(モリブデン酸ナトリウム)

区分 2 (出典: NITE)

(りん酸)

区分 1 (出典: NITE)

(塩化水素)

区分 1 (出典: NITE)

(臭素)

区分 1 (出典: NITE)

呼吸器感作性又は皮膚感作性データなし

生殖細胞変異原性

[製品]

区分 2, 遺伝性疾患のおそれの疑い

[成分データ]

[NITE-CHRIPI]

(モリブデン酸ナトリウム)

区分 2 (出典: NITE)

発がん性

[製品]

区分 2, 発がんのおそれの疑い

[成分データ]

[NITE-CHRIPI]

(モリブデン酸ナトリウム)

区分 2 (出典: NITE)

[IARC]

(塩化水素)

Group 3 : ヒトに対する発がん性については分類できない

[ACGIH]

**KISHIDA**

フェノール試薬,E0092-5,2025/10/20

9/12

(モリブデン酸ナトリウム)

A3(as Mo): 確認された動物発がん性因子であるが、ヒトとの関連は不明

(塩化水素)

A4: ヒト発がん性因子として分類できない

生殖毒性

[成分データ]

[NITE-CHRIPI]

(モリブデン酸ナトリウム)

区分 2 (出典: NITE)

特定標的臓器毒性

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

[製品]

区分 2, 臓器の障害のおそれ

[成分データ]

[NITE-CHRIPI]

(モリブデン酸ナトリウム)

区分 3 (気道刺激性) (出典: NITE)

(りん酸)

区分 1 (呼吸器) (出典: NITE)

(塩化水素)

区分 1 (呼吸器系) (出典: NITE)

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

[製品]

区分 2, 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ

[成分データ]

[NITE-CHRIPI]

(モリブデン酸ナトリウム)

区分 1 (精巣、全身毒性), 区分 2 (腎臓) (出典: NITE)

(塩化水素)

区分 1 (歯、呼吸器系) (出典: NITE)

誤えん有害性データなし

12. 環境影響情報**生態毒性****水生環境有害性**

[製品]

区分 2, 水生生物に毒性

区分 3, 長期継続的影響によって水生生物に有害

[成分データ]

水生環境有害性 短期(急性)

[NITE-CHRIPI]

(モリブデン酸ナトリウム)

甲殻類 (マミズヨコエビ) 96時間 LC50: 2650 mg Mo/L (出典: NITE)

魚類 (ニジマス) 96時間 LC50: 800 mg Mo/L (出典: NITE)

(りん酸)

魚類 (メダカ) 96時間 LC50: 75.1 mg/L (pH未調整) (出典: NITE)

甲殻類 (オオミジンコ) 48時間 EC50: > 376 mg/L (pH調整) (出典: NITE)

(塩化水素)

魚類 (コイ) 96時間 LC50: 4.92 mg/L (pH: 4.3) (OECD TG 203) (出典: NITE)

**KISHIDA**

フェノール試薬,E0092-5,2025/10/20

10/12

甲殻類(オオミジンコ) 48時間 EC50: 0.492 mg/L (pH: 5.3) (OECD TG 202) (出典: NITE)
藻類(ラフィドセリス属) 72時間 ErC50: 0.492 mg/L (pH: 5.3) (OECD TG 201) (出典: NITE)

(臭素)

甲殻類(オオミジンコ) 48時間 LC50: 1000 μg/L (出典: NITE)

水生環境有害性 長期(慢性)

[NITE-CHRI]

(モリブデン酸ナトリウム)

水生植物(コウキクサ) 7日間 NOEC(生長速度): 24.7 mg Mo/L (出典: NITE)

甲殻類(オオミジンコ) 21日間 NOEC(繁殖): 50 mg Mo/L (出典: NITE)

魚類(ニジマス) 1年間 NOEC(致死、成長): 17.0 mg Mo/L (出典: NITE)

水溶解度

(モリブデン酸ナトリウム)

84 g/100 mL (100°C) (出典: ICSC, 2004)

(りん酸)

混和する(出典: ICSC, 2016)

(塩化水素)

67 g/100 mL (30°C) (出典: ICSC, 2016)

(臭素)

4.0 g/100 mL (20°C) (出典: ICSC, 2009)

残留性・分解性

残留性・分解性データなし

生体蓄積性

[成分データ]

(塩化水素)

log Pow: 0.25 (出典: ICSC, 2016)

土壤中の移動性

土壤中の移動性データなし

他の有害影響

オゾン層への有害性データなし

13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

廃棄物の処理方法

環境への放出を避けること。

内容物/容器は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託する。

14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類

国連番号またはID番号: 1760

正式輸送名:

その他の腐食性液体、N.O.S.

分類または区分: 8

容器等級: III

指針番号: 154

IMDG Code(国際海上危険物規程)

国連番号またはID番号: 1760

正式輸送名:

その他の腐食性液体、N.O.S.

**KISHIDA**

フェノール試薬,E0092-5,2025/10/20

11/12

分類または区分 : 8

容器等級 : III

IATA (航空危険物規則書)

国連番号またはID番号 : 1760

正式輸送名 :

その他の腐食性液体、N.O.S.

分類または区分 : 8

危険性ラベル : Corrosive

容器等級 : III

環境有害性

海洋汚染物質(該当/非該当) : 非該当

国内規制がある場合の規制情報

船舶安全法

腐食性物質 分類8

航空法

腐食性物質 分類8

15. 適用法令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令

毒物及び劇物取締法

該当しない。

労働安全衛生法

特化則 特定化学物質 第3類

塩化水素

有機則 有機溶剤等(第1種・第2種・第3種)に該当しない

名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物

名称表示危険/有害物

タンゲステン酸ナトリウム(政令名称: タンゲステン及びその水溶性化合物); モリブデン酸ナトリ

ウム(政令名称: モリブデン及びその化合物); りん酸; 塩化水素;

硫酸リチウム(令和8年4月1日施行)

名称通知危険/有害物

タンゲステン酸ナトリウム(政令名称: タンゲステン及びその水溶性化合物); モリブデン酸ナトリ

ウム(政令名称: モリブデン及びその化合物); りん酸; 塩化水素;

硫酸リチウム(令和8年4月1日施行)

皮膚等障害化学物質(規則第594条の2)

りん酸

化学物質管理促進(PRTR)法

該当しない。

消防法に該当しない。

大気汚染防止法

ばい煙 有害物質 政令第1条第1号から第5号

塩化水素

有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質

モリブデン酸ナトリウム

特定物質 政令第10条第1号から第28号

塩化水素; 臭素

**KISHIDA**

フェノール試薬,E0092-5,2025/10/20

12/12

16. その他の情報

参照文献及び情報源

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, UN
Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 23rd edit., 2023 UN
IMDG Code, 2024 Edition (Incorporating Amendment 42-24)
IATA 航空危険物規則書 第66版 (2025年)
2024 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)
2025 TLVs and BEIs. (ACGIH)
JIS Z 7252 : 2019
JIS Z 7253 : 2019
許容濃度等の勧告 (2024年度) (日本産業衛生学会)
厚生労働省 基安化発0111第1号(令和4年1月11日)
Supplier's data/information

責任の限定について

©キシダ化学株式会社

SDSを無断で翻訳したり、書き換えたりする行為を禁止します。

本製品を販売または譲渡する際は、販売先または譲渡先にSDSの提供をお願いします。

全ての化学品は未知の危険有害性を有する可能性がございますので、取扱いには十分にご注意ください。

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によつて改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

ここに記載されたデータは最新の知識及び経験に基づいたものです。安全性データシートの目的は当該製品を安全に取り扱って頂くための情報を提供するものです。ここに記載されたデータは製品の性能について何ら保証するものではありません。

ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データ(独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIPI) (令和6年度 (2024年度) 公表分まで))です。